

Inntaksskap

Type	Spesifikasjon / El.nummer
EF 185 tomt Høyde: 670 mm Farge: Grå Breddde: 185 mm Vekt kg: 9 Dybde: 135 mm IP 34 D	Skapet leveres tomt med fundament i rustfri utførelse. 11 901 50
EF 185 m/montasjeplate Høyde: 670 mm Farge: Grå Breddde: 185 mm Vekt kg: 9,5 Dybde: 135 mm Montasjeplate: IP 34 D Høyde: 250 mm Breddde: 165 mm	Fundament i rustfri utførelse. Stål montasjeplate. 11 901 52
EF 185/IT/TN-C Høyde: 670 mm Farge: Grå Breddde: 185 mm Lastsikr. Skillebryter 160 A Dybde: 135 mm Vekt kg: 10 IP 34 D	Skapet har innmontert bryter og klemmer IP 30. Fundament i rustfri utførelse. Forberedt for 230/400 V anlegg. 11 901 54
EF 185 m/koblingsklemmer Høyde: 670 mm Farge: Grå Breddde: 185 mm Vekt kg: 9,5 Dybde: 135 mm Koblingsstykke IP 34 D	Skapet har innmontert koblingsklemmer 10/70 AL/10/50 CU. Fundament i rustfri utførelse. Forberedt for 230/400 V anlegg. 11 901 56
EF 195/IT/TN-C Høyde: 955 mm Farge: Grå Breddde: 195 mm Vekt kg: 15 Dybde: 192 mm Skinnesystem: 630 A IP 34 D Mont.moduler á 6 mm: 27	Ferdig montert strømskinner og fundament i rustfri utførelse. Forberedt for 230/400 V anlegg. 11 901 60
EF 300 Høyde: 670 mm Farge: Grå Breddde: 300 mm Vekt: 14 kg Dybde: 135 mm IP 34 D	Skapet har innmontert 2 stk 160 A lastsikringsbrytere. Fundament i rustfri utførelse. Forberedt for 230/400 V anlegg. 11 901 55

Generelt for EF inntaksskap:

Kabel-inntaksskap EF 185, EF 300 og EF 195 er konstruert for både 230 V og 400 V IT/TN-C anlegg. Skapet er produsert i 1,5 mm galvaniserte stålplater. Skapene er elektrostatisk pulverlakkert som gir en korrøsjonsbeskyttelse lik 100 my med sink. Front og topp fjernes i én operasjon ved betjening eller koblingsarbeide. Dette gir ekstra montasje- og betjeningsvennlighet. Alle EF-inntaksskap har standard rustfritt fundament.

EF 185
IT/TN-C



EF 195
IT/TN-C



EF 300
IT/TN-C



Tilleggsutstyr avstand / veggfeste El.nr. 1190178 / 79